



SCHODY - RZUT KONSTRUKCJI

SCHODY - WIDOK PIONOWY

UWAGI:

1. Pokrycie stopni schodów oraz spoczników kratami Verno
2. Stal konstrukcji schodów: St3S (S235)
3. Maksymalny prześwit między słupkami pionowymi balustrad wynosi 12cm
4. Elementy konstrukcji stalowych łączyć poprzez spawanie spoinami gr. 4mm

ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA POŁĄCZONA Z PRZEBUDOWĄ CZĘŚCI ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z POMIESZCZEŃ DYDAKTYCZNYCH NA POMIESZCZENIA PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ

Inwestor: Liceum Ogólnokształcące im. Feliksa Nowowiejskiego, ul. Sikorskiego 15, 14-500 Braniewo

Adres inwestycji: ul. Sikorskiego 15, 14-500 Braniewo, dz. nr 10 obr. 7

Nr rys	K.1	Schody zewnętrzne	Data: 05.2021
--------	-----	-------------------	---------------

Proj. konstr.: mgr inż. Kamil Kryger, upr. nr WAM/0034/POOK/12